

LION 3002 / 4002

Die neuen Kreiseleggen Allrounder für die Bodenbearbeitung



97+290.01.1009



PÖTTINGER

Für härteste Einsatzbe LION Kreiseleggen – S

Ihre Vorteile auf einen Blick ...

Robuster Anbau

- Breit abgestützter Anbaubock, LION 4002 mit seitlicher Abstützung
- Doppelschnittige Anbaulaschen Kat. II + III mit integrierter Pendelung, 3-fach ausziehbar

Starker Antrieb

- Wechselradgetriebe bis 184 kW / 250 PS mit Kühlrippen und weit nach hinten versetztem Getriebeeingang – geringere Abwinkelung
- Walterscheid P 500 Powerline Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung

Neuer Getriebebalken

- Hohes Kastenprofil für höchste Stabilität
- 60 mm starke Kreiselwellen
- Große Zahnräder und robuste Kegelrollenlagerung
- Geschmiedeter, durchgehender Zinkenträger im Gehäuse integriert

Neue Zinkenbefestigung

- Eine Klemmplatte für zwei Einzelzinken
- Bolzen mittig für Zentrierung, Bolzen außen für Zinkenfixierung
- Normal- und Schnellwechselzinken sind baugleich

Parallel geführtes, Seitenschild (Wunsch)

- Transport einfach hochschwenkbar – 3,0 m max. Transportbreite
- Gefedert – Entriegelung durch Entfernen eines Steckbolzens, ohne Feder zu entspannen
- Seitenschild über Langloch einfach höhenverstellbar

Neue Walzengeneration



- Der Anbaubock ist breit abgestützt. Doppelschnittige Anbaulaschen Kat. II + III mit integrierter Pendelung und 3-facher Verstellmöglichkeit passen an jeden Schlepper.
- Parallel geführte Seitenschilder verhindern eine Dammbildung.
- Die hintere Prallschiene ist serienmäßig und wird mit dem Nachläufer in der Tiefe geführt – keine Nachjustierung notwendig. Prallschiene durch Linearführung am Balken geführt – über die gesamte Arbeitstiefe immer gleicher Abstand zum Zinken – gleichmäßige Krümelung. Über eine Lochbildleiste erfolgt die Voreinstellung – seitlich angeordnet – leicht zugänglich. Auf Wunsch vordere Prallschiene (baugleich mit Heckschiene).
- Neue Walzengeneration – Die Aufbausämaschine wird am Packer fixiert und über den Oberlenker geführt. Packer und Sämaschine bilden eine Einheit. Der Abstand Sämaschine zum Abstreiferbalken ist immer auf ein Minimum reduziert – kurze Bauweise.
- Abstreiferbalken zentral nachstellbar und jeder Abstreifer auch einzeln.

dingungen Serie 1002



Robust

Die stärkere und höhere Getriebewanne verleiht dem Getriebebalken extreme Stabilität. Großdimensionierte Zahnräder, 60 mm starke Kreiswellen mit robuster Kegelrollenlagerung und großem Lagerabstand sorgen für Langlebigkeit. Eine Kassettendichtung garantiert absolute Dichtheit des Getriebes.

Zinken – Schnellwechsel

Auf Wunsch die Zinken schnell wechseln

- Zwei Bolzen abnehmen
- Zinken herausnehmen
- Neue Zinken einschieben
- Mit Bolzen und Klappstecker sichern
- Fertig!

Bolzen und Klappstecker sind vor Schmutz und Selbstlösung geschützt.



Die Kreiselegge spielt im Pöttinger-Ackerbaukonzept eine wesentliche Rolle. Beste Krümelung und gute Durchmischung sind die Vorzüge des Allrounders der Bodenbearbeitung. Kein anderes Gerät lässt sich so flexibel auf gepflügte und ungepflügte Ackerfläche einsetzen. Die Kombination mit Sämaschinen ermöglicht dem wirtschaftlich denkendem Ackerbauer eine rationelle Bestellung.

Pöttinger bietet für jeden Boden und jede Betriebsgröße maßgeschneiderte Lösungen.



LION	3002	4002
Arbeitsbreite	3,0 m	4,0 m
Kreisel	10	14
Arbeitsiefe	28 cm	28 cm
Schlepper bis	184 kW / 250 PS	184 kW / 250 PS
Alle Daten unverbindlich		

Auf den Boden abgestimmt

- **Stabwalze:** für trockene, nicht klebrige Böden, Durchmesser 420 mm und 540 mm
- **Zahnpackerwalze:** für alle Bodenarten, Durchmesser 420 mm, 500 mm und 550 mm
- **Krumenpackerwalze:** schwere, tonhältige Böden, Durchmesser 525 mm
- **Schneidpackerwalze:** ideale Walze bei wechselnden Böden und Steinen, Durchmesser 550 mm



PÖTTINGER

Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-2513

Gebr. Pöttinger GmbH
D-86899 Landsberg a. Lech
Spöttinger Straße 24
Telefon +49 (0) 8191/9299-111
Telefax +49 (0) 8191/9299-188

Stützpunkt Nord
D-49509 Recke
Steinbecker Straße 15
Telefon +49 (0) 5453/9114-0
Telefax +49 (0) 5453/9114-14

Pöttinger AG
CH-5413 Birnenstorf Kt. Aargau
Mellingerstrasse 11
Telefon +41 (0) 56 201 41 60
Telefax +41 (0) 56 201 41 61
e-mail: info@poettinger.ch
www.poettinger.ch

Althaus AG Ersigen
Burgdorfstrasse 12
CH-3423 Ersigen
Telefon +41 (0) 34 448 80 00
Telefax +41 (0) 34 448 80 01
e-mail: info@althaus.ch
www.althaus.ch

www.poettinger.at

